

8329-300

大功率固定衰减器

测试和测量应用



DC-500MHz/2kW

QC-LC,N



特点:

- ⊕ 油冷
- ⊕ 低驻波比
- ⊕ 可更换接头
- ⊕ 高精度

指标:

阻抗	50Ω
频率范围	DC-500MHz
衰减量	30dB
衰减精度	±0.5dB
驻波比	1.1 最大, dc-500MHz
功率容量	2kW,连续波
冷却方式	油冷
工作位置	垂直
冷却剂	硅油, 2.9 加仑(11 升)
工作温度范围	-40~+45°C
接口	QC 型, 输入 LCf, 输出 Nf
尺寸	596×437×181mm(包括接头)
重量	26kg

订货:

P/N	描述
8329-300	衰减器,2kW,30dB,QC 接头,LCf-Nf

备注:

1. 输入接口可更换为 DIN7/16f 和 7/8"EIA 法兰, 需在订货时说明;
2. 如需其它接口, 请联系销售人员。

选件:

P/N	描述
*8329-028	过载保护开关
RG393-31-31-1000	大功率测试电缆,LCm-LCm,1 米
RG393-07-07-1000	大功率测试电缆, DIN7/16m-DIN7/16m,1 米

*过载保护开关由工厂安装